

SOLOKIZAČNÍ JEDNOTKA

**Mr.Pure**

INOVATIVNÍ,  
EFEKTIVNÍ,  
BEZ CHEMIE

Naučte se čistit vodu  
chytře a ekologicky



## ZÍSKEJTE ČISTOU VODU BEZ PŘÍDAVNÉ CHEMIE. DÍKY SOLI

Premiová solonizační jednotka s měřením a dávkováním pH a řízením produkce chloru pomocí ORP (Rx) sondy. Jednotka pracuje se slaností 1-5 kg/m<sup>3</sup> (1.000-5.000 ppm), ideální slanosť 3 kg/m<sup>3</sup> (3.000 ppm).

Zařízení lze ovládat manuálně přímo na zařízení, přes wi-fi připojení pomocí aplikace nebo propojit přes Modbus RS485 k chytré domácnosti.

### MODERNÍ DESIGN



75 mm tenký



Viditelná kvalita vody



Intuitivní dotykový display



## JEDNODUCHOST JEDNÍM KLIKUTÍM



sledování ORP/pH/teploty



Turbo/Boost na jedno kliknutí



informace o slanosti



kompletní přehled



# INOVATIVNÍ CELA

Kompaktní a skvělé řešení s integrovaným monitorováním kvality vody a elektrolyzérem. Snadná instalace.

## POHODLÍ PRO DĚTI

Mr.Pure zajišťuje šetrnou péči o vodu v bazénu, která je ideální pro děti, osoby s citlivou pokožkou nebo ty, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu. Žádné podráždění očí, suchá pokožka ani poškozené vlasy – jen svěžest a hydratace.



sonda slanosti



vyměnitelná elektroda



samočistící cela



dotykový display



vestavěná pH pumpa



invertorová technologie



| MODEL                                              | MPS14                          | MPS22    | MPS30     | MPS34     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Produkce chlóru při 100% výkonu a slanosti 3 kg/m³ | 11.0 g/h                       | 17.0 g/h | 23.0 g/h  | 26.0 g/h  |
| Produkce chlóru při 130% výkonu a slanosti 3 kg/m³ | 14.0.g/h                       | 22.0 g/h | 30.0 g/h  | 34.0 g/h  |
| Produkce chlóru při 100% výkpnu a slanosti 1 kg/m³ | 9.0 g/h                        | 14.0 g/h | 18.0 g/h  | 21.0 g/h  |
| Slanost kg/m³                                      | 1-5 (doporučeno 3 kg/m³)       |          |           |           |
| Velikost bazénu při slanosti 3 kg/m³               | 20-50 m³                       | 35-90 m³ | 40-110 m³ | 50-130 m³ |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE                              |                                |          |           |           |
| Průtok                                             | 5 - 20 m³/h                    |          |           |           |
| Napětí                                             | 100-240V 50/60Hz               |          |           |           |
| Příkon                                             | 80 W                           | 115 W    | 135 W     | 140 W     |
| Provozní teplota                                   | 5 - 42 °C                      |          |           |           |
| Přesnost měření slanosti                           | +- 500ppm                      |          |           |           |
| Samočistící proces                                 | výchozí 4 h, možnost 2/4/6 h   |          |           |           |
| Dávkovací čerpadlo                                 | Integrované                    |          |           |           |
| Přístup                                            | Modbus RS485 / Wi-Fi / Kontakt |          |           |           |
| Velikost řídicí jednotky                           | 202 x 270 x 75 mm              |          |           |           |
| SOLONIZAČNÍ CELA                                   |                                |          |           |           |
| Připojení                                          | d50 / 63                       |          |           |           |
| Elektrody                                          | 10 titanových plechů           |          |           |           |
| Teplota vody                                       | 10-40 °C                       |          |           |           |
| Maximální tlak                                     | 4,5 bar                        |          |           |           |
| Životnost cely                                     | 12.000 h                       |          |           |           |
| BALENÍ                                             |                                |          |           |           |
| Váha                                               | 9,5 kg                         |          |           |           |
| Velikost balení                                    | 550 x 400 x 300 mm             |          |           |           |